

## Уважаемые господа

**Группа компаний «Норма», ведущий поставщик решений Mini-ITX в странах СНГ и Восточной Европы, рада сообщить о расширении ассортимента предлагаемых со склада платформ VIA EPIA.**



В дополнение к уже имеющимся платформам VIA EPIA LN1000EAG на склад поступили версии этих плат, ориентированные на промышленное применение.

Семейство безвентиляторных платформ VIA EPIA LN1000EAG дополнилось двумя новинками: VIA EPIA LN10000EAG-Industrial и VIA EPIA LN10000EAG-POS

Платы отличаются от прародительницы тем, что укомплектованы дополнительными модулями, увеличивающими количество доступных последовательных портов.

VIA EPIA LN10000EAG-Industrial имеет 3 порта RS-232 и 2 порта RS-232/422/485

VIA EPIA LN10000EAG-POS имеет 5 портов RS-232.

Основные возможности применения этих систем:

- Киоски,
- Банкоматы,
- POS
- Промышленные контроллеры.

## СПЕЦИФИКАЦИЯ

VIA EPIA LN	
Model Name	VIA EPIA LN10000EAG (FANLESS)
Processor	1.0GHz VIA C7® Processor
Chipset	VIA CN700 North Bridge VIA VT8237R Plus South Bridge
System Memory	1 x DDR2 533 DIMM socket Up to 1GB memory size
Onboard TV Out	VIA VT1622AM SDTV Encoder
VGA	Integrated VIA UniChrome™ Pro AGP graphics with MPEG-2 decoding acceleration
Expansion Slots	1 x PCI slot
Onboard IDE	2 x UltraDMA 133/100/66 connectors
Onboard Serial ATA	2 x SATA connectors
Onboard LAN	VIA VT6103L 10/100Mbps Ethernet PHY
Onboard Audio	VIA VT1618 8-channel AC'97 Codec
Onboard I/O Connectors	3 x USB pin connectors for 6 additional USB 2.0 ports 1 x FIR connector 2 x SATA connectors 1 x LPC connector 1 x LPT connector 1 x SMBus connector 1 x Buzzer 1 x S/PDIF-out connector (optical) 1 x CIR connector (switchable for KB/MS) 1 x Front panel audio connector for Line-out and Mic-in 2 x Fan connectors for CPU and system fans 1 x ATX power connector
Back Panel I/O	1 x PS2 mouse port 1 x PS2 keyboard port 1 x S-Video port (optional) 1 x RCA port for composite TV out (optional) or S/PDIF (coaxial) <i>1 x Serial port (Standard version)</i> <i>3x RS-232, 2x232/422/485 Serial ports (Industrial version)</i> <i>5x RS-232 Serial Ports (POS version)</i> 1 x VGA port 1 x RJ-45 LAN port 2 x USB 2.0 ports 3 x Audio jacks: Line-out, Line-in and Mic-in (horizontal, Smart 5.1 Support)
BIOS	Award BIOS LPC 2/4/8Mbit flash memory
System Monitoring & Management	System voltage monitoring CPU voltage monitoring, Timer power-on, Wake-on LAN/KB/MS AC power failure recovery
Operating Temperature	0 ~ 50°C
Operating Humidity	0% ~ 95% (relative humidity ; non-condensing)
Form Factor	Mini-ITX (4-layer) 17 cm x 17 cm

**НАДЕЕМСЯ, ЧТО ДАННЫЕ СИСТЕМЫ ПОМОГУТ ВАМ СОЗДАТЬ СВОИ УНИКАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ!!!**

С уважением,  
Группа компаний «Норма»